

AVerVision CP135 Interaktivni vizualizator

Vrhunska kakovost slike

- Kakovostna CMOS kamera ločljivosti 3,2 milijon točk
- Velika, 16-kratna povečava
- Priložena najnovejša programska oprema AVer+
- Upogljiva roka za prilagodljivost predstavitvi
- Nadzorna plošča enostavna za uporabo



Tehnične lastnosti in značilnosti

| Slika / Video | |
|---|---|
| Tipalo | 1/2" CMOS barvno tipalo slike |
| Število pik | 3.2M pik |
| Izhodna ločljivost | HD 720p (1280 x 720) |
| Optika | F 3.0; fl = 9.6mm |
| Povečava | 16-kratna (2-krat AVerZoom™ in 8-kratna digitalna povečava) |
| Hitrost zajema | do 24 slik v sekundi |
| Ostrenje | Ročno |
| Površina skeniranja | največ 330 x 248mm |
| Funkcije | |
| Obračanje slike | Glava kamere 0° / 90° / -90° |
| Shramba slik | Vgrajen spomin (Največ 80 pri 3Mp ločljivosti) |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Vizualni efekti | Barvno/ ČrnoBelo Negativ/Zrcalno Obratno/ Zamrznitev |
| Nastavitev slike (Korekcija belebarve / Osvetlitev / Nočni pogled) | Samodejno / Ročno |
| programski dodatek AVerPresenter | Da (AVerBox in AVerVisor) |
| Delitev zaslona | Da (Navpično in Vodoravno) |
| Slika v sliki | Da |
| Zaslonski način | Tekst / Grafika / Hitri prenos |
| Način zajema | Posamezni /Nepretrgan |
| Uporabniške nastavitve | do 3 |
| Timer | Da |
| Kontrola migetanja slike | Da (2 nivoja) |
| Daljiniec | Priložen |
| Povezljivost | |
| RGB vhod | Da (15-Pinski D-Sub, Prehodni) |
| RGB izhod | Da (15-Pinski D-Sub, Prehodni) |
| S-Video in kompozitni video izhod | Da (NTSC ali PAL) |

| | |
|----------------------------------|---|
| USB 2.0 vhod | Da (PC kamera / prenos slik iz vgrajenega spomina) |
| Osvetlitev | |
| Vir | Integrirana LED svetilka |
| Ostalo | |
| Dimenzije | Pri uporabi: 180mm x 480mm x 504mm Zloženo: 230mm x 340mm x 61mm |
| Teža | 2,4kg |
| Nazivna moč | 20W (maks.) |
| Garancija | 3 leta omejeno na rez.dele in delo * ¹ |
| Certifikati | FCC, CE |
| Vsebina kompleta | |
| AVerVision CP155 | Daljinec s priloženimi baterijami |
| Programska oprema AVer+ na CD-ju | navodila za uporabo |
| Napajalnik | Garancijska pola |
| RGB kabel | Mat folija |
| USB kabel | |
| Dodatki in pripomočki | |
| Microskopski adaptor | Osvetljevalna podlaga |
| Torba za kamero | |



Prenovljeni program AVer+

AVer+ programska oprema ponuja popolnoma novi vmesnik, ki omogoča risanje in zaznamovanje čez zaslonsko sliko, snemanje slike in zvoka, nastavitve večuporabniškega mrežnega okolja in veliko več.

Sistemske zahteve

Za PC

- Intel® Pentium® IV, AMD Athlon® XP ali več
- Windows XP Professional (SP2) ali Home, Vista (32-bit ali 64-bit)

Za Mac

- 1 GHz G4 procesor, 1.83 GHz Intel Core 2 Duo ali več
- Mac OS 10.4.(Tiger) ali 10.5 (Leopard)

Spomin: 1GB ali več

Trdi disk: 100MB prostora na obstoječem disku

Mrežna povezava: RJ-45 100T ali 802.11b WLAN (802.11g priporočeno)



ZASTOPSTVO:

SERVIS CAD OPREME SONČNI LOG 2B, 1370 LOGATEC
www.servis-gm.com

